

SERIAL LED BAR

# EPSILON ELECTRA



# SERIAL LED BAR PRO LED LUX

# EPSILON 3 - 11W

## SPECIFICATIES

- Lichtbron:
- Voeding:
- Voltage:
- LED vermogen:
- Lumen:
- Kleurtemperatuur:
- CRI:
- Levensduur:
- Gebruikstemperatuur
- :

Philips Lumileds /  
Osram  
100%  
3 - 11W  
330 - 1.200 lm  
2.700, 5.600K  
>80  
50.000 uur  
-20° ~ +45° C



7011



7007



7006



7003 / 7004 / 7005

7000 / 7001 / 7002

7009



## PRODUCTOVERZICHT

Artikel nr	Item	LED (W)	Opbrengst (lm/W)	Flux (lm)	Afmetingen (mm.)	Koppelbaar
7000	serial LED bar	3	110	330	33 x 8 x 300	Ja
7001	serial LED bar	5	110	550	33 x 8 x 500	Ja
7002	serial LED bar	11	110	1.200	33 x 8 x 1000	Ja
7003	serial corner LED bar	3	110	330	33 x 8 x 300	Ja
7004	serial corner LED bar	5	110	550	33 x 8 x 500	Ja
7005	serial corner LED bar	11	110	1.200	33 x 8 x 1000	Ja
7006	kabel connector	-	-	-	-	-
7007	adapter connector recht	-	-	-	-	-
7008	adapter connector hoek	-	-	-	-	-
7009	4 weg splitter	-	-	-	-	-
7010	8 weg splitter	-	-	-	-	-
7011	LED dimmer	-	-	-	-	-
7012	DC power supply 12V	-	-	-	-	-
7013	DC power supply 24V	-	-	-	-	-

# SERIAL WATERPROOF LED BAR

# EPSILON 3 - 11W

## SPECIFICATIES

Lichtbron:	Philips Lumileds / Osram
Voeding: Voltage:	Meanwell
LED vermogen:	100-230V AC - 50/60Hz
Lumen:	3 - 11W
Kleurtemperatuur:	330 - 1.200 lm
CRI:	50.000 uur
Gebruikstemperatuur:	-20° ~ +45° C



5 JAAR



Artikel nr	Item	LED (W)	Opbrengst (lm/W)	Flux (lm)	Afmetingen (mm.)	Koppelbaar
7100	serial LED bar	3	110	330	33 x 8 x 300	Nee
7101	serial LED bar	5	110	550	33 x 8 x 500	Nee
7102	serial LED bar	11	110	1.200	33 x 8 x 1000	Nee
7012	DC power supply 12V	-	-	-	-	-
7013	DC power supply 24V	-	-	-	-	-

## Sn Waterproof LED BAR

De Waterproof uitvoering van de PRO LED LUX

# SERIAL LED BAR

# ELECTRA 5 - 16W

## SPECIFICATIES

Lichtbron:  
Voeding:  
Voltage:  
LED vermogen:  
Lumen:  
Kleurtemperatuur:  
CRI:  
Levensduur:  
Gebruikstemperatuur  
:

Philips Lumileds /  
Osram Meanwell  
100-230V AC - 50/60  
5 - 16W  
550 - 1.760 lm  
2.700, 7000K  
>80  
50.000 uur  
-20° ~ +45° C



8103

8104

8105

8109 / 8110

8106

8108

## PRODUCTOVERZICHT

Artikel nr	Item	LED (W)	Opbrengst (lm/W)	Flux (lm)	Afmetingen (mm.)	Koppelbaar
8100	serial LED bar	5	110	550	33 x 9,5 x 300	Ja
8101	serial LED bar	8	110	880	33 x 9,5 x 500	Ja
8102	serial LED bar	16	110	1.760	33 x 9,5 x 1000	Ja
8103	4 weg splitter	-	-	-	-	-
8104	kabel connector	-	-	-	-	-
8105	adapter connector	-	-	-	-	-
8106	PIR bewegingssensor	-	-	-	-	-
8107	LED dimmer	-	-	-	-	-
8108	LED touch dimmer	-	-	-	-	-
8109	DC power supply 12V	-	-	-	-	-
8110	DC power supply 24V	-	-	-	-	-